


N 70, Combină frigorifică încorporabilă, 177.2 x 55.8 cm, soft
close flat hinge
K17863DD0



- ☒ No Frost – la-ți la vedere de la zilele în care dezgheți congelatorul.
- ☒ Raft Bottle Flex – 2 în 1: Suport pentru sticle și raft.
- ☒ Eco Air Flow - Circulație uniformă a aerului, pentru temperaturi constante și răcire rapidă.
- ☒ SoftClose: Bucură-te de liniște. Ușa se va închide automat la unghiuri de sub 20°.
- ☒ Rafturi reglabile din sticlă: rafturile reglabile pe înălțime creează spațiul de care ai nevoie pentru depozitare optimă.

Echipare

Date tehnice

Clasa de eficiență energetică : D
 Consumul mediu anual de energie în kWh/a : 186 kWh/an
 Suma volumului compartimentelor pentru alimente congelate : 76 l
 Suma volumului compartimentelor pentru alimente necongelate : 184 l
 Emisiile acustice în aer : 35 dB(A) re 1 pW
 Clasa emisiilor acustice în aer : B
 Forma constructivă : încorporat
 Accesorii panou decor : Posibil însă disponibil ca accesoriu
 Înălțime : 1772 mm
 Latime produs : 558 mm
 Adâncime produs : 550 mm
 Dimensiuni nisa (lxLxA) : 1775.0 x 560 x 550 mm
 Greutate netă : 57,6 kg
 Amperaj : 10 A
 Deschidere ușă (balamale ușă) : Dreapta, Reversibilă
 Tensiune : 220-240 V
 Frecvență : 50 Hz
 Lungime cablu de alimentare : 230,0 cm
 Număr de compresoare : 1
 Număr circuite frigorifice independente : 2
 Frigider cu ventilator interior : Nu
 Balamale reversibile : Da
 Număr rafturi reglabile - Frigider : 1
 Rafturi pentru sticle : Nu
 Sistem NoFrost (fara gheata) : Dezghețare automată
 Tip de instalare : Complet integrabil
 Tip balamale : Balamale plate



4 242004 268765

N 70, Combină frigorifică încorporabilă, 177.2 x 55.8
cm, soft close flat hinge
K17863DDO

Echipare

- Instalare ușoară
- Balamale plate, Ușă cu amortizor de închidere (Soft Close Door)

PERFORMANȚĂ ȘI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: D
- Volum total : 260 l
- Volum Net Frigider : 184 l
- Volum Net Congelator: 76 l
- Capacitate congelare 24h : 8 kg
- Consum energie/an: 186
- Clasa climatică: SN-ST
- Nivel de zgomot : 35 dB
- Autonomie (fără curent) : 11 h

DESIGN

- Iluminare LED în frigider

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Sistem NoFrost
- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Reglare electronică a temperaturii, afișaj exterior (LED-uri)
- Funcție de Super -Congelare
- Funcție de Super-Răcire cu dezactivare automată

DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- 3 rafturi din sticlă securizată, dintre care 1 reglabile pe înălțime
- 1 suporturi mari pe ușă
- 3 suporturi pe ușă
- BottleFlex - suport flexibil pentru sticle

SISTEM DE PROȘPEȚIME:

- 1 sertar FreshSafe «0°C» - peștele și carnea își mențin proșpețimea pe o perioadă mai îndelungată
- 1 sertar FreshSafe cu controlul umidității, fructele și vitaminele se păstrează mai proaspete

DETALII COMPARTIMENT CONGELATOR

- 3 sertare transparente pentru produse congelate
- Funcție de super-congelare cu deconectare automată
- Semnal sonor avertizare ușă deschisă, Semnal optic avertizare ușă deschisă

DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (Î x L x A): 177 x 56 x 55 cm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

DETALII TEHNICE:

- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Lungime cablu: 230 cm
- Conexiune electrică: 220 - 240 V

ACCESORII:

- 3 x suporturi pentru ouă
- 1 x tavă pentru cuburi gheață

MENTIUNI SUPLIMENTARE:

- Bazat pe rezultatele testului standard de 24 ore. Consumul real depinde de modul de utilizare și amplasarea aparatului.

N 70, Combină frigorifică încorporabilă, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge
K17863DDO

Schite dimensionale

